

4. Åtgärder sammanställning

Högsböleskiftets samfällighetsförening

Dikningsåtgärder

Sektion	Höger	Vänster	Åtgärd	Antal meter	Anmärkning	
0/000					Start vid enskildväg Småskärsudden	
0/330-1/510	x		Dikning	1180		
1/660-2/010	x	x	Dikning	700		
				1880		

Trummor

Sektion	Höger	Vänster	Åtgärd	Antal meter	Anmärkning	
0/992	x		Sidotrumma	8	Ny sidotrumma d=200 mm, L=8 m	
					Samtliga trummors in och utlopp rensas	

Förstärkning alternativ 1

Sektion	Höger	Vänster	Åtgärd	Antal m2	Anmärkning	
1/840-2/010	x	x	Infräsning	765	Infräsning befintlig beläggning/rivning	
1/840-2/010	x	x	Förstärkning	765	Förstärkning med bärlager 0/31 mm. T= 8 cm	
1/840-2/010	x	x	Beläggning	765	Y1G	

Förstärkning alternativ 2

Sektion	Höger	Vänster	Åtgärd	Antal m2	Anmärkning	
1/840-2/010	x	x	Infräsning	765	Infräsning befintlig beläggning/rivning	
1/840-2/010	x	x	Förstärkning	765	Förstärkning med bärlager 0/31 mm T= 5 cm	
	x	x	Beläggning	765	ABT 11 T= 40 mm	

Beläggning

Sektion	Höger	Vänster	Åtgärd	Antal m2	Anmärkning	
0/000-2/300	x	x	Kantskador		Kantskador på beläggning åtgärdas	
0/000-2/300	x	x	Y1B	10350	Ny ytbeläggning på hela vägsträckan.	